

内壁：三晃式角波サイディングS @750 H=20

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

アルミ笠木(別途工事)

捨て笠木

下弦材軒先見切面戸：屋根同材

上弦材軒先見切面戸：屋根同材

吊子

キャップ面戸：
屋根材同材

樋上水切：
壁同材

谷樋：耐酸被覆鋼板 t=0.5

受金物 FB-3X32 @500

外壁：断熱パネル t=50

下端見切：
壁同材

廻り縁
(別途工事)

軒天
(別途工事)

縦樋 塩ビパイプ
(VP125)

外壁：断熱パネル t=50

水切

落口：自在ドレン(φ125)

屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材折版F-200Ⅱ型 @500 H=210 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8

吊子(M8ナット・緊定座金)

断熱金具

タイトフレーム

3 100

210
160
100

(85)

(360)

(500)

(250)

ステンレス防塵網

製品名	ダブルパック	図面番号	SW1002
	折版F-200Ⅱ型+丸馳折版Ⅱ型		
部位	軒先納め(内樋)	縮尺	S=1/3