三晃金属工業株式会社

屋根：三晃式ダブルパック工法
上弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m3品 t=100
下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板(生地)t=0.8

アルミ笠木(別途工事)
捨て笠木
内壁：三晃式角波サイディングS @750 H=20
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
下弦材軒先見切面戸：屋根同材
上弦材軒先見切面戸：屋根同材
緊定金具
断熱金具
タイトフレーム
3
100
外壁：断熱パネル t=50
樋上水切：壁同材
谷樋：耐酸被覆鋼板 t=0.6
受金物 FB-3X32 @500
(85)
(360)
(250)
ステンレス防塵網
(500)
C-100X50X20X3.2(別途工事)
26
160
160
100
落口：自在ﾄﾞﾚﾝ（φ125）
下端見切：壁同材
廻り縁
(別途工事)
軒天
(別途工事)
竪樋 塩ビパイプ
(VP125)
外壁：断熱パネル t=50
水切

製品名	ダブルパック 丸馳折版Ⅱ型+丸馳折版Ⅱ型	図面番号	SW2002
部位	軒先納まり（内樋）	縮尺	S=1/3