

内壁：三晃式角波サイディングS @750 H=20
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
アルミ笠木(別途工事)

捨て笠木

下弦材軒先見切面戸：屋根同材

上弦材軒先見切面戸：屋根同材

屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材丸馳折版ロック @500 H=160 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版ロック @500 H=160 ガルバリウム板(生地)t=0.8

断熱金具

タイトフレーム

3 100

谷樋：耐酸被覆鋼板 t=0.6
受金物 FB-3X32 @500

外壁：断熱パネル t=50

樋上水切：壁同材

(85)

(360)

ステンレス防塵網 (500)

(250)

C-100X50X20X3.2 (別途工事)

落口：自在ドレン(φ125)

下端見切：壁同材

廻り縁 (別途工事)

軒天 (別途工事)

縦樋 塩ビパイプ (VP125)

外壁：断熱パネル t=50

26
149
149
100

製品名	ダブルパック	図面番号	SW3002
	丸馳折版ロック+丸馳折版ロック		
部位	軒先納め(内樋)	縮尺	S=1/3