

屋根：三晃式ダブルパック工法
 上弦材折版F-170 @550 H=170 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
 中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100
 下弦材丸馳折版Ⅲ型 @550 H=120 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8

内壁：三晃式角波サイディングS @750 H=20
 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

アルミ笠木 (別途工事)

下弦材軒先見切面戸：屋根同材

上弦材軒先見切面戸：屋根同材

緊結金具

緊定金具

小口クッション

断熱金具

タイトフレーム

捨て笠木

3 100

桶上水切：
壁同材

170
120
88

谷樋：耐酸被覆鋼板 t=0.6
 受金物 FB-3X32 @500

軒先包み：屋根同材

外壁：断熱パネル t=50

ステンレス防塵網

C-100X50X20X3.2(別途工事)

(85)

(500)

(250)

落口：自在ドレン(φ125)

下端見切：壁同材

廻り縁
(別途工事)

軒天
(別途工事)

水切

縦樋 塩ビパイプ
(VP125)

外壁：断熱パネル t=50

製品名	ダブルパック	図面番号	SW5002
	折版F-170+丸馳折版Ⅲ型		
部位	軒先納め(内樋)	縮尺	S=1/3