

内壁：三晃式角波サイディングS @750 H=20
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

屋根：三晃式ダブルパック工法
上弦材 折版F-80 @500 H=80 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
中間材 ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100
下弦材 折版F-80 @500 H=80 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8

アルミ笠木(別途工事)
捨て笠木

下弦材軒先見切面戸：屋根同材
上弦材軒先見切面戸：屋根同材

吊子(M8ナット・緊定座金)

外壁：断熱パネル t=50

吊子
(M8ナット・緊定座金)

断熱金具
タイトフレーム

谷樋 耐酸被覆銅板 t=0.6
受金物 FB-4.5X38 @500

吊子
(M8ナット・緊定座金)
キャップ面戸：
屋根同材

3 100

80
100
80

樋上水切：
壁同材

(85)

(500)

ステンレス防塵網

軒先包：
屋根同材

(250)

C-100X50X20X3.2(別途工事)

落口：自在ドレン(φ125)

下端見切：壁同材

廻り縁
(別途工事)

軒天
(別途工事)

縦樋 塩ビパイプ
(VP125)

水切

外壁：断熱パネル t=50

製品名	ダブルパック	図面番号	SW6002
	折版F-80+折版F-80		
部位	軒先納め(内樋)	縮尺	S=1/3