

屋根：三晃式ダブルパック工法  
 上弦材 折版F-80 @500 H=80 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8  
 中間材 ポリ入りグラスウール 10kg/m<sup>3</sup>品 t=100  
 下弦材 折版F-80 @500 H=80 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.8  
 (パンチング加工・特殊防水フィルム貼)

内壁：三晃式角波サイディングS @750 H=20  
 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

アルミ笠木(別途工事)  
 捨て笠木

下弦材軒先見切面戸：屋根同材  
 上弦材軒先見切面戸：屋根同材

吊子(M8ナット・緊定座金)

断熱金具  
 タイプフレーム

外壁：断熱パネル t=50

吊子  
 (M8ナット・緊定座金)

キャップ面戸：  
 屋根同材

3 100

谷樋 耐酸被覆鋼板 t=0.6  
 受金物 FB-4.5X38 @500

樋上水切：壁同材

(85)

(360)

(500)

ステンレス防塵網

軒先包み：  
 屋根同材

(250)

C-100X50X20X3.2(別途工事)

パンチング加工

落口：自在ドレンφ125

下端見切：壁同材

廻り縁  
 (別途工事)

軒天  
 (別途工事)

縦樋 塩ビパイプ  
 (VP125)

水切

外壁：断熱パネル t=50

|     |                           |      |        |
|-----|---------------------------|------|--------|
| 製品名 | 吸音ダブルパック<br>折版F-80+折版F-80 | 図面番号 | SWK202 |
| 部位  | 軒先納め(内樋)                  | 縮尺   | S=1/3  |